

# Coppo SanMarco Evo



### SCHEDA TECNICA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

lunghezza / length	cm 44,0
larghezza / width	cm 28,0
pezzi al mq / pieces for sqm	12
peso unitario / unitary weight	Kg 3,7
peso al mq / weight for sqm	Kg 44,4
passo listelli / batten gauge	cm 37,0
Pezzi per mazzetta / pieces for bundle	8
pezzi per pallet / pieces for pallet	192
Peso per pallet / weight for pallet	Kg 728,4
garanzia / warranty	30 anni/years
pendenza minima / minimum slope	> 30%

### I COLORI DELLA COPPO SANMARCO EVO / COPPO SANMARCO EVO COLOURS



ROSSO



CLASSICO



VISCONTEO



TICINO



DOLOMITE



ROSA



MEDITERRANEO



ADIGE



GREY



TESTA DI MORO



NERO

### INDICE DI RIFLETTANZA SOLARE / SOLAR REFLECTANCE INDEX (SRI)

Per valutare le proprietà radiative dei manti di copertura in laterizio è fondamentale determinare le proprietà di RIFLETTANZA (R), EMISSIVITA' e, quindi, l'indice SRI (Solar Reflectance Index) ai fini di specifiche verifiche richieste dalla legislazione cogente e da protocolli ambientali volontari. Si esprime in scala 0-100 ed esprime la posizione rispetto al comportamento di una superficie bianca e di un corpo nero. L'indice si calcola utilizzando la ASTM E1980 a partire dai valori di riflettanza e di emissività dei materiali costituenti il manto di copertura (o altra superficie) ed imponendo un coefficiente di scambio convettivo.

In order to evaluate the radiative properties of clay roofing tiles, it is essential to determine the properties of REFLECTANCE (R), EMISSIVITY and, therefore, the SRI index (Solar Reflectance Index) for the purpose of specific verifications required by the binding legislation and voluntary environmental protocols. It is expressed with a scale included between 0 to 100 and it expresses the position of a surface from a black to a white colour. This index is calculated according to the ASTM E1980.

COLORE	RIFLETTANZA (%)	EMISSIVITA' (%)	SRI (medio)
Rosso	0,46	0,76	48
Classico	0,36	0,76	34
Visconteo	0,34	0,75	31
Ticino	0,37	0,76	35
Dolomite	0,37	0,76	35
Rosa	0,53	0,76	58

Mediterraneo	0,46	0,76	47
Adige	0,55	0,76	61
Grey	0,38	0,75	36
Testa di moro	0,22	0,75	14
Nero	0,16	0,75	6

### ACCESSORI DEDICATI DI FALDA \*\* / ROOF PITCH ACCESSORIES \*\*



#### FERMANEVE / SNOW STOP TILE

lunghezza / length	43,6 cm
larghezza / width	28,0 cm
peso / weight	4,070 kg
passo listelli / batten gauge	37,0 cm
packaging	*



#### AERATORE / VENTILATION TILE

lunghezza / length	43,7 cm
larghezza / width	27,8 cm
peso / weight	4,050 kg
passo listelli / batten gauge	37,0 cm
packaging	*



#### BASE COMIGNOLO Ø 20 / CHIMNEY BASE Ø 20

lunghezza / length	43,1 cm
larghezza / width	50,1 cm
peso / weight	7,040 kg
diametro int. / internal diameter	20 cm
diametro int. accoppiamento / outer diameter coupling	23 cm
passo listelli / batten gauge	37,0 cm
packaging	*



#### CANNA COMIGNOLO Ø 20 / CHIMNEY FLUE Ø 20

diametro int. / internal diameter	20,3 cm
diametro int. accoppiamento / outer diameter coupling	23,5 cm
peso / weight	9,280 kg
packaging	*



#### BASE ANTENNA / AERIAL TILE

lunghezza / length	43,6 cm
larghezza / width	28,0 cm
peso / weight	3,845 kg
passo listelli / batten gauge	37,0 cm
packaging	*



#### LATERALI SX-DX / VERGE SYSTEMS

lunghezza / length	42,4 - 42,5 cm
larghezza / width	19,0 - 19,4 cm
peso / weight	3,1 - 3,0 kg
packaging	*



#### DOPPIA ONDA / DOUBLE WAVE TILE

lunghezza / length	43,5 cm
larghezza / width	40,5 cm
peso / weight	5,55 kg
packaging	*

### ACCESSORI DEDICATI DI COLMO \*\* / RIDGE LINE ACCESSORIES \*\*



#### FINALE PER COPPONE / RIDGE END TILE

lunghezza / lenght 42,7 cm

Larghezza acc. /  
width coupling 21,0 cm

peso / weight 3,110 kg

packaging 120 unit/pallet



#### COPPONE / LARGE BARREL TILE

lunghezza / lenght 43,0 cm

larghezza / width 26,0 – 21,5 cm

peso / weight 3,600 kg

packaging 120 unit/pallet

#### DUE VIE PER COPPONE / 2 WAY CROSS RIDGE



#### TRE VIE PER COPPONE / 3 WAYS CROSS RIDGE



#### QUATTRO VIE PER COPPONE / 4 WAYS CROSS RIDGE



#### SOTTOCOLMO A CODA DI CASTORO / UNDER RIDGE TILE



\* quantità a richiesta del cliente / on customer's request

\*\* per un migliore effetto cromatico, è indispensabile miscelare prodotti prelevati da più pacchi / to ensure a better color result for the entire project, it's advisable to mix the products from several pallets.

\*\* il colore del materiale scelto a campione dal committente non è vincolante, ma rappresenta la tonalità alla quale il produttore dovrà attenersi il più possibile / the color of the sample is not binding, but it is used as reference only.

\*\* la colorazione e/o tonalità e/o l'aspetto cromatico delle immagini non è vincolante, ma è puramente indicativo dell'effetto estetico del materiale / the color and/or hue and/or chromatic look of images is not binding, but it's purely indicative for the aesthetic effect of the material.